



Z750 / 2010

Nr. 1 i sin klasse og i en klasse for sig

Z750 er den ubesejrede leder af klassen, som til enhver tid giver dig den kraft, du har brug for. Designet til maksimal effekt. Kraftig 4 cyl. række firetaktsmotor sikrer et højt ydelses niveau. Z750 Kan naturligvis også leveres med ABS!

KR 122.995 (ABS)

Priserne er incl. moms men excl.
lev. omk på kr.1.790,-
Der tages forbehold for ændringer



Pearl Stardust White
/ Metallic Spark
Black



Metallic Spark Black



Candy Sparkling
Orange

Kawasaki

Detaljer

Z750 / 2010



Motor



Det er detaljerne der tæller



Benzintank



Stel



Bremser for



Instrument panel


Flere detaljer



Aggressiv styling



AKRAPOVIC U DSTØDNING*



BAGSÆDE BETRÆK
Fra KR 1.255,00



BUNDDÆKSEL
Fra KR 3.452,00


Mere tilbehør



HJULBÅND (ET HJUL)
Fra KR 226,00



SPECIALSÆDE



UNDERKÅBE
KR 4.134,00



VINDSKÆRM
KR 1.050,00



SPEJLE
KR 1.810,00



BRO TIL STYRET
KR 704,00



TANKTASKE MED
HURTIGLÅS
KR 1.365,00



BESKYTTERE
KR 2.514,00



FORLYS-KIT
KR 1.480,00



LYS-KIT TRAPEZOID
TYPE
KR 2.535,00



MODSTANDSELEMENT
KIT I
KR 202,00



MODSTANDSELEMENT
KIT II
KR 206,00



TANKMÆRKE
KR 318,00



HJULAKSLER, FRONT
KR 148,00



MOTORCYKEL-COVER
TIL UDENDØRS BRUG
KR 532,00



MOTORCYKEL-COVER
TIL INDENDØRS BRUG
KR 399,00

M10 SPOLESÆT

Motor

Motor type	Liquid-cooled, 4-stroke In-Line 4
CCM	748 cm ³
Boring & Slaglængde	68.4 x 50.9 mm
Kompressionsforhold	11.3:1
Ventilsystem	DOHC, 16 valves
Benzinsystem	Fuel injection: ø 32 mm x 4 (Keihin) with oval sub-throttles
Tænding	Digital
Starter	Electric
Smøring	Forced lubrication, wet sump

Træk

Gear	6-speed, return
Træk	Sealed chain
Primær udveksling	1.714 (84/49)
Gear ratios: 1st	2.571 (36/14)
Gear ratios: 2nd	1.941 (33/17)
Gear ratios: 3rd	1.556 (28/18)
Gear ratios: 4th	1.333 (28/21)
Gear ratios: 5th	1.200 (24/20)
Gear ratios: 6th	1.095 (23/21)
Final reduction ratio	2.867 (43/15)
Kobling	Wet multi-disc, manual

Stel

Stel type	Tubular backbone (with engine sub-frame), high-tensile steel
Kronvinkel / Efterløb	24.5° / 103 mm
Affjedring for vandring	120 mm
Affjedring bag vandring	125 mm
Fordæk	120/70 ZR17M/C (58W)
Bagdæk	180/55 ZR17M/C (73W)
dreje vinkel	31° / 31°

Affjedring

Affjedring for	41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability
Affjedring bag	Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock Stepless 7-way

Bremser

Bremser for	Dual semi-floating 300 mm petal discs
Bremser bag	Dual twin-piston Single 250 mm petal disc Single-piston

Dimensioner

Akselafstand	1,440 mm
Frihøjde	155 mm
sædehøjde	815 mm
Tank kapacitet	18.5 litres
Curb Mass	226 kg / 230 kg (ABS)

Ydelse

Maks. Power	77.7 kW (106 hk) / 10,500 rpm
Maks Power	78 N·m (8.0 kgf·m) / 8,300 rpm