



ZZR1400 / 2010

Formidable ZZR1400 er blevet endnu bedre!

Kawasaki tilbyder dig en ultimativ oplevelse med hypersportskørsel på ZZR1400. Ydeevne, kraft og styring. Udstyret til at gå hele vejen.

KR 269.995

Priserne er incl. moms men excl.
lev. omk på kr.1.790,-
Der tages forbehold for ændringer



Metallic Moondust
Gray / Metallic Spark
Black



Metallic Spark Black

Kawasaki

Detaljer

ZZR1400 / 2010



Kører komfort



Fantastiske bremsler



Instrumenter



Kåbe



Lys bag



Sæde

Flere detaljer



Udstødning



Fin-tunet motor

Tilbehør

ZZR1400 / 2010



AKRAPOVIC UDSTØDNING*



BAGSÆDE-DÆKSEL
Fra KR 1.672,00



GPS BESLAG
KR 452,00

Mere tilbehør



REJSETASKE



TOP BOX OVERTRÆK
Fra KR 884,00



SPOILER SKÆRM
KR 1.050,00



BESLAG TIL
NUMMERPLADE
KR 1.159,00



TOP BOX BASISENHED
SORT
KR 1.245,00



INTERIØR TOP CASE
TASKER
KR 532,00



TOPCASE BESLAG
KR 1.561,00



TANKMÆRKE
GEL-HARPIKS
KR 452,00



CENTER STANDER

Motor

Motor type	Liquid-cooled, 4-stroke In-Line
	Four
CCM	1,352 cm ³
Boring & Slaglængde	84 x 61 mm
Kompressionsforhold	12.0:1
Ventilsystem	DOHC, 16 valves
Benzinsystem	Fuel injection: ø44 mm x 4 (Mikuni)
Tænding	Digital

Træk

Gear	6-speed, return
Træk	Sealed Chain
Primær udveksling	1.556 (84/54)
Gear ratios: 1st	2.625 (42/16)
Gear ratios: 2nd	1.947 (37/19)
Gear ratios: 3rd	1.545 (34/22)
Gear ratios: 4th	1.333 (32/24)
Gear ratios: 5th	1.154 (30/26)
Gear ratios: 6th	1.036 (29/28)
Final reduction ratio	2.412 (41/17)
Kobling	Wet multi-disc, manual

Stel

Stel type	Monocoque, aluminium
Kronvinkel / Efterløb	23° / 94 mm
Affjedring for vandring	117 mm
Affjedring bag vandring	122 mm
Fordæk	120/70ZR17M/C (58W)
Bagdæk	190/50ZR17M/C (73W)
dreje vinkel	30° / 30°

Affjedring

Affjedring for	43 mm inverted fork with top-out springs. 13-way Compression damping. 11-way Rebound damping. Fully adjustable Spring preload.
Affjedring bag	Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock. Stepless Compression damping. Stepless Rebound damping. Fully adjustable Spring preload.

Bremser

Bremser for	Dual semi-floating 310 mm petal discs
	Dual radial-mount, opposed 4-piston, 4-pad
Bremser bag	Single 250 mm petal disc
	Opposed, twin-piston

Dimensioner

Dimensioner (L x H x B)	2,170 mm x 760 mm x 1,170 mm
Akselafstand	1,460 mm
Frihøjde	125 mm
sædehøjde	800 mm
Tank kapacitet	22 litres
Curb Mass	257 kg

Ydelse

Maks. Power	142 kW (193 hk) / 9,500 rpm
Maks effekt med RAM Air	149.5 kW (203 hk) / 9,500 rpm
Maks Power	154 N-m (15.7 kgf-m) / 7,500 rpm